

**KARI VA-12 Warmwasser Gebläsekonvektor**

Artikel-Nr.	Bemerkung	Preis netto	Preis brutto
461-000	<p>Ausführung: Edelstahl-Lamellen-Wärmetauscher gegen aggressive Stalldämpfe eingebaut in Edelstahl-Gehäuse mit Schutzgitter und abnehmbarer Seitenwand zu Reinigungszwecken.</p> <p>Radialgebläse im Kunststoffgehäuse, geräuscharm, hoher Wirkungsgrad, statischer Druck bis 450 Pa, Motor drehzahlsteuerbar, mit thermischem Überlastungsschutz, mit 200 mm Rohranschluss-Stutzen zur problemlosen, variablen Weiterführung der Warmluft, mit Servo-Ventil für Warmwasservor- bzw. -Rücklauf.</p> <p>Technische Daten: Luftleistung: 842 m<sup>3</sup>/h bei 0 Pa bzw. 750 m<sup>3</sup>/h bei 50 Pa Nennstrom: 0,68 Amp/150 Watt/220-240 V Wärmeleistung: +/- 12 kW bei Vor- bzw. Rücklauf-temperatur von +/- 60/50 Grad C Anschlüsse Heizung: DN 25 / ¾" AG Gesamtgewicht: 29 kg Servo-Ventil ¾" / 230 V / Auf – Zu / stromlos geschlossen</p> <p>Abmessungen: Höhe (inkl. Aufhängewinkel): 395 mm Breite (ohne Gewindeanschluss-Rohrstutzen): 535 mm Breite (mit Gewindeanschluss-Rohrstutzen): 675 mm Tiefe ohne Ventilator: 355 mm Tiefe mit Ventilator: 635 mm</p>	-	-